



**RAZÃO : FURNAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA**

**RUA: ANDRE DE LEÃO N°159/147 - BRÁS - SÃO PAULO – SP CEP 03101-010**

**TEL (011) 3277-1507 FAX (11) 3274-4807**

**CNPJ:08.236.807/0001-30 IE:149.392.092.118**

**WWW.FURNAPACK.COM.BR EMAIL : furnapack@furnapack.com.br**

**ACONDICIONAMENTO:** Unidade em pacote e caixas de papelão

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** Embalagem original , protegida do calor , umidade e pó .

**UTILIZAÇÃO:** Prevenção de acidentes em escadas, rampas, áreas escorregadias, etc.

**RESISTENCIA:** Não resistente a solvente, ótima resistência à água.

**APLICAÇÃO:** A superfície de aplicação deve ser lisa, seca e sem poeira. Aplicação em piso rugoso ,úmido ou sujo pode causar mal fixação da fita. Não indicada em ambientes de temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40°C , Nestas condições o adesivo poderá ser afetado , não mantendo um desempenho ideal da fita. Após a aplicação, eliminar possíveis bolhas de ar entre a fita e o piso e evitar o tráfego sobre a fita por um período mínimo de 5 horas.

**DURABILIDADE:** A durabilidade da fita pode ser alta ou baixa de acordo com o local de aplicação. Exemplos de locais com condições não favoráveis; áreas externas com exposição ao tempo, áreas com tráfegos de veículos , áreas de alta movimentação , áreas em contato constante com água , áreas de alta umidade , etc. Exemplos de locais com condições favoráveis ; áreas internas , áreas com pouco tráfego , áreas sem contato com agente químico ou água , etc.