

MANUAL DE APLICAÇÃO DE FITA

DEMARCAÇÃO DE SOLO

CONDIÇÕES DE SOLO

- O solo deve ser liso, estar seco, sem trinca, ou imperfeições que impossibilitem a colagem das fitas.

Em caso de pisos com variação muito baixa ou muito alta de temperatura, é aconselhável fazer o teste de superfície.

Não indicada em ambientes de temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40°C, nestas condições o adesivo poderá ser afetado, não mantendo um desempenho ideal da fita.

APLICAÇÃO

1- **Limpe bem a superfície** (Antes da aplicação o piso deve ser lavado com água e sabão, buscando remover todos os resíduos de óleo, graxa, cera ou qualquer outro contaminante que possa vir a interferir na aderência da fita. Piso pintado recentemente deve ocorrer a espera de pelo menos 48 horas para aplicação da demarcação - Deixe secar bem. Esta é a operação mais simples e mais importante para a perfeita colagem, pois evita futura descolagem por má aplicação.

Este produto é vulnerável à ação de acetonas, hidrocarbonetos clorados e ésteres.

2- **Demarque a área onde será aplicada a fita adesiva.**

3- **Em caso de distâncias pequenas, a fita poderá ser aplicada manualmente utilizando apenas uma espátula para garantir a adesão e eliminar possíveis bolhas.**

4- **Em caso de aplicação longa continua aconselhamos o uso do aplicador para evitar danificações na fita (alongamento excessivo).**

4- **Isole a área aplicada por pelo menos 5 horas.**

DURABILIDADE

A durabilidade da fita pode ser alta ou baixa de acordo com o local de aplicação. Exemplos de locais com condições não favoráveis: áreas externas com exposição ao tempo, áreas com tráfegos de veículos, áreas de alta movimentação, áreas em contato constante com água, áreas de alta umidade, etc. Exemplos de locais com condições favoráveis; áreas internas, áreas com pouco tráfego, áreas sem contato com agente químico ou água, etc.

VALIDADE

A Validade é indeterminada, podendo sofrer variações de acordo como local que a fita esta armazenada.

GARANTIA

A garantia é de 3 meses a contar pelo dia da compra, sobre defeitos de fabricação.

Defeitos oriundos de má aplicação não estão inclusos na garantia.

OBSERVAÇÕES

-Antes da aplicação é aconselhável fazer teste de superfície, cortando um pedaço mínimo da fita e colando no local de aplicação.

Após constatar que o adesivo teve eficiência na superfície, seguir com os procedimentos de aplicação do manual.

da fita.